



FICHE TECHNIQUE

CASQUE RÉSISTANT À LA CHALEUR

ACEBOP (I/79 GW-R)

ACEBOP-1 (I/79 GD-R)

Zones de fonctionnement:

- Opérations de chauffage
- Industrie chimique
- Lieux de travail à forte charge en ultraviolets
- Lieux de travail nécessitant une protection multiface
- Casque haute performance

Avantages du produit:

- Convient aux travaux dans des environnements à haute température
- Adapté au travail avec du métal en fusion
- Grande rigidité latérale
- Disponible en 3 tailles
- Indéformable à haute température
- haute résistance à la pénétration
- Insensible aux produits chimiques
- Grande constance dans le durcissement (longue durée de vie)
- Grande résistance à l'usure



BEST PROTECTION

FROM HEAT:

Fiche technique BOP

Certification:	DIN EN 397		
Propriétés de protection:	- Chaleur jusqu'à +150°C (uniquement ACEBOP I/79 GW-R) - Projections de métal (MM) - Déformations latérales (LD)		
	Support		
Code de l'article:	ACEBOP-1 (I/79 GD-R)	ACEBOP (I/79 GW-R)	
Spécificités	-	Testé pour +150°C	
Ceinture	6 points	6 points	
Version	Avec fermeture à vis	Avec fermeture à vis (ignifugée)	
Lunettes de protection	Possible	-	
Bandeau de transpiration	Cuir naturel	Cuir naturel	
Bande de rembourrage	4 points	4 points	
	Installation		
Série:	-		
Option ab factory	- Double fente de 16 mm - Lunettes intégrées (casque taille 2 uniquement) - Ventilation latérale (réglable) - Trou dans la visière du casque - Support de lampe - Barre d'attache pour la rangée - Film réfléchissant à circulation		
Accessoires	- Protection du visage - Lunettes de protection - Protection du cou - Protection de l'ouïe - Mentonnière - Bandeau de transpiration - Film réfléchissant		
	Réalisation		
Taille:	1	2	3
Proportions de la tête	52-56cm	53-61cm	59-63cm
Couleurs	RAL9016 RAL 1023 RAL 5017 Métallisation Couleurs spéciales	RAL9016 RAL 1023 RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 RAL 7042 Métallisation Couleurs spéciales	RAL9016 RAL 1023 RAL 5017 Métallisation Couleurs spéciales
Branding:	Impression		
Position, taille	Avant, 2,3x3 cm		Latéral, 9x3 cm
	Paramètres		
Formulaire:	Droit		
Matériau:	UP-GF (fibre de verre-polyester)		
Poids:	ca. 405g (Taille 2)		