


PUNTI DI FORZA:

- Semicalotta ergonomica in materiale anallergico
- Fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile
- Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
- Regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm)
- Ribaltabile a 90° tramite frizioni
- Versione priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Supporto per schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	224
Dimensioni (calibro)	---
Caratteristiche Montatura	PP
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---
Parti di ricambio disponibili	---

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	---
Colore Lenti	---
Trattamento tecnico	---
VLT% (+/-5%)	---
Spessore (mm)	---
Curvatura	---
Classe ottica	---
Protezione UV	---

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN175
Marche Frame	U EN166 3 8 9 AT 0068 CE
Marche Frame	U EN175 9 -B CE

CAMPI D'IMPIEGO

- A** Protezione contro particelle ad alta velocità 190 m/s - alta energia
- T** Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 9** Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
- 8** Protezione contro archi elettrici di corto circuito
- 3** Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi

COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl
 Via Spinino 11/1
 36050 Montorso VI Italy
T. +39 0444 685220
 info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v.
 M/VI 016050
 Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246
 Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197
 Registro imprese 131094/1997