



**PUNTI DI FORZA:**

- Ripara globalmente volto e occhi
- Protegge da gocce e spruzzi
- Protezione da arco elettrico con alcuni modelli
- Totalmente sovrapponibile
- Ampia gamma di schermi per usi specifici

**CARATTERISTICHE FRAME:**

Tipo Montatura	Schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	169
Dimensioni (calibro)	395x240
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---
Parti di ricambio disponibili	---

**CARATTERISTICHE LENTI:**

Materiale Lenti	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	Antigraffio - Specchio oro
VLT% (+/-5%)	2.0
Spessore (mm)	1.8
Curvatura	Cilindrica
Classe ottica	1
Protezione UV	380nm

**MARCATURE:**

Norme di riferimento	EN166 EN170 EN171
Marcature Frame	---
Marcature Lenti/Flip	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE

**CAMPI D'IMPIEGO**

- B** Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia
- T** Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme
- 9** Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
- R** Oculari con riflettanza superiore nell'infrarosso

**COVAL SAFETY**

IDEE COCCO ITALIA Srl  
Via Spinino 11/1  
36050 Montorso VI Italy  
**T.** +39 0444 685220  
info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v.  
M/VI 016050  
Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246  
Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197  
Registro imprese 131094/1997