



SCHEMA TECNICA

GUANTI PER VVF

FLAME AIB 659

Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60 spessore 1,1 mm, manichetta in pelle crosta groppone spessore 1,4 mm 18 cm regolabile tramite cinturino con Velcro, rinforzo al dorso in pelle pieno fiore in corrispondenza delle nocche. Una banda in tessuto catarinfrangente è applicata al dorso del guanto, inoltre nella parte bassa del palmo un rinforzo salvavena in pelle crosta groppone, foderato internamente con tessuto fleecce aramidico 270 g/mq trapuntato. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: 8 – 9 – 10 – 11-12

LUNGHEZZA: 18 cm

Rev. 00

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM



BEST PROTECTION
FROM FIRE:



EN 388:2016+A1:2018

Guanti protettivi per rischi meccanici

| | |
|------------------------------|---|
| Resistenza all'abrasione | 3 |
| Resistenza al taglio | 2 |
| Resistenza allo strappo | 4 |
| Resistenza alla perforazione | 3 |
| Resistenza al taglio TDM | X |
| Destrezza | 4 |



EN 407:2004

Guanti protettivi per rischi termici

| | |
|--|---|
| Comportamento al fuoco | 4 |
| Resistenza al calore per contatto | 2 |
| Resistenza al calore convettivo | 4 |
| Resistenza al calore radiante | 2 |
| Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso | X |
| Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso | X |



EN 511:2006

Guanti protettivi contro il freddo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Resistenza al freddo di conservazione | 2 |
| Resistenza al freddo di contatto | 2 |
| Permeabilità all'acqua | X |



EN 659:2003+A1:2008

Guanti protettivi per vigili del fuoco

CATEGORIA DPI: III

FLAME AIB 659

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:

Il fabbricante, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/245 e alle norme armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto dell'Attestato di Certificazione UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC.

| Codice e nome del prodotto | Descrizione | Norma di riferimento | Organismo Notificato | Certificato N° |
|----------------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| FLAME AIB 659 | Guanti per VVF | EN 407:2004 EN 388:2016+A1:2018 EN 659:2003+A1 :2008 EN 511:2006 | 0465 | G-166-05189-22 |

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione secondo l'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del tipo (Modulo D) sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico CIMAC.

Montorso Vicentino, 26.04.2022

Il legale rappresentante
Valentino Cocco



COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl
Via Spinino 11/1
36050 Montorso VI Italy
T. +39 0444 685220
info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v.
M/VI 016050
Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246
Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197
Registro imprese 131094/1997

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM

