



FICHE TECHNIQUE

GANT DE FOUR SILITHERM COOK

S2XKS/25

Gant 5 doigts complètement en tissu para-aramide avec revêtement en silicone 490 g/m² (±40); paume et doigts isolés par MTP ignifugé, épaisseur mm 5 et membrane imperméable et respirante. Manchette en tissu para-aramide avec revêtement en silicone 490 g/m² (±40). Entièrement doublé en coton. Assemblage en fil Kevlar 50/3.

Il y a un crochet pour suspendre le gant.

TAILLES: 8 – 9 – 10 - 11

LONGUEUR: 43 cm



BEST PROTECTION

FOR FOOD:



EN 388:2016+A1:2018

Gants pour la protection mécanique

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure par lame	2
Résistance à la déchirure	4
Résistance à la perforation	1
Test de coupure TDM	A

Dextérité 5



EN 407:2004

Gants contre les risques thermiques

Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur de contact	3
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur radiante	X
Petites projections de métal en fusion	X
Grosses projections de métal en fusion	X



CONFORME À LA MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRE

CATEGORIE EPI: III



FICHE TECHNIQUE

GANT DE FOUR SILITHERM COOK

C2XKS/25

Gant 3 doigts complètement en tissu para-aramide avec revêtement en silicone 490 g/m² (±40); paume et doigts isolés par MTP ignifugé, épaisseur mm 5 et membrane imperméable et respirante. Manchette en tissu para-aramide avec revêtement en silicone 490 g/m² (±40). Entièrement doublé en coton. Assemblage en fil Kevlar 50/3.

Il y a un crochet pour suspendre le gant.

TAILLES: 8 – 9 – 10 - 11

LONGUEUR: 43 cm



BEST PROTECTION

FOR FOOD:



EN 388:2016+A1:2018

Gants pour la protection mécanique

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure par lame	2
Résistance à la déchirure	4
Résistance à la perforation	1
Test de coupure TDM	A



EN 407:2004

Gants contre les risques thermiques

Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur de contact	3
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur radiante	X
Petites projections de métal en fusion	X
Grosses projections de métal en fusion	X



CONFORME À LA MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRE

CATEGORIE EPI: III



FICHE TECHNIQUE

GANT DE FOUR SILITHERM COOK

F2XKS/25

Gant 2 doigts ambidextre complètement en tissu para-aramide avec revêtement en silicone 490 g/m² (±40); paume et doigts isolés par MTP ignifugé, épaisseur mm 5 et membrane imperméable et respirante. Manchette en tissu para-aramide avec revêtement en silicone 490 g/m² (±40). Entièrement doublé en coton.

Assemblage en fil Kevlar 50/3.

Il y a un crochet pour suspendre le gant.

TAILLES: 8 – 9 – 10 – 11

LONGUEUR: 43 cm

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM



BEST PROTECTION

FOR FOOD:



EN 388:2016+A1:2018

Gants pour la protection mécanique

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure par lame	2
Résistance à la déchirure	4
Résistance à la perforation	1
Test de coupure TDM	A



EN 407:2004

Gants contre les risques thermiques

Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur de contact	3
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur radiante	X
Petites projections de métal en fusion	X
Grosses projections de métal en fusion	X



CONFORME À LA MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRE

CATEGORIE EPI: III

SILITHERM COOK

S2XKS-25, C2XKS-25, F2XKS-25

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ:

Le fabricant, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Déclare sous sa seule responsabilité que les équipements de protection individuelle (EPI) énumérés ci-dessous sont conformes aux exigences de santé et de sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 et aux normes harmonisées énumérées ci-dessous, et sont identiques aux EPI faisant l'objet de l'Attestation d'examen CE de type (module B), délivrée par l'organisme notifié n°0465 Cimac - ANCI SERVIZI Srl.

Code et Nom du produit	Description	Norme de référence	Organisme Notifié	Certificat N°
S2XKS-25	Gant aramide siliconé	EN 407:2004 EN 388:2016+A1:2018	0465	G-166-05630-22
C2XKS-25	Gant aramide siliconé	EN 407:2004 EN 388:2016+A1:2018	0465	G-166-05628-22
F2XKS-25	Gant aramide siliconé	EN 407:2004 EN 388:2016+A1:2018	0465	G-166-05629-22

Les EPI sont soumis à la procédure d'évaluation de la conformité de type basée sur un contrôle interne de la production combiné à des tests de produits sous contrôle officiel effectués à intervalles aléatoires (module C2) sous la surveillance de l'organisme notifié n° 0465 Cimac - ANCI SERVIZI Srl.

Montorso Vicentino, 21.10.2022
 Le représentant légal
 Valentino Cocco



SILITHERM COOK S2XKS-25, C2XKS-25, F2XKS-25

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LA MANIPULATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Le fabricant, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)** déclare:

Le gant code **Silitherm Cook art. S2XKS/25 - C2XKS/25 – F2XKS/25** est conforme aux dispositions suivantes:

- Règlement CE N°1935/2004 appliqué aux matériels et objets destinés à venir en contact avec des produits alimentaires.
- Règlement UE N°10/2011 concernant matériels et objets de matière plastique destinés à venir en contact avec des produits alimentaires.
- Décret ministériel 21/03/1973 discipline hygiénique des emballages, récipients, outils, destinés à venir en contact avec les substances alimentaires ou avec des substances d'usage personnel.

Le gant mentionné ci-dessus est fabriqué avec: voir la fiche technique jointe. En particulier, le matériel qui pourrait éventuellement entrer en contact avec des aliments est le tissu en para-aramide recouvert de silicone.

Le gant code **Silitherm Cook art. S2XKS-25, C2XKS-25, F2XKS-25** ne contient pas de substances soumises à des restrictions dans la législation susmentionnée et respecte les limites de migration globales (10 mg/dm²) et la migration spécifique (60 mg/kg) dans les conditions suivantes:

Conditions de contact: 2 heures à 70 ° C

Simulant alimentaire A - alcool 10%	4.0 mg/dm ²
Simulant alimentaire B – sol. acétique 3%	0.4 mg/dm ²
Simulant alimentaire D2/4 – huile végétale	<0.1 mg/dm ²
Amines aromatiques totales	<0.01 mg/kg
Ammonium nitrogen	<1 mg/kg
Alluminium	0.2 mg/kg
Antimoine	<0.04 mg/kg
Arsenic	<0.01 mg/kg
Baryum	<0.1 mg/kg
Cadmium	<0.001 mg/kg
Calcium	4.4 mg/kg
Cobalt	<0.01 mg/kg
Chrome soluble	<0.01 mg/kg
Chrome hexavalent	<0.01 mg/kg
Europium	<0.01 mg/kg

Fer	<1.0 mg/kg
Gadolinium	<0.01 mg/kg
Lantanium	<0.01 mg/kg
Lithium	<0.1 mg/kg
Magnésium	1.0 mg/kg
Manganèse	<0.1 mg/kg
Mercure	<0.002 mg/kg
Nickel	<0.01 mg/kg
Plomb	<0.02 mg/kg
Kalium	<0.1 mg/kg
Cuivre	<0.1 mg/kg
Natrium	11.8 mg/kg
Terbium	<0.01 mg/kg
Zinc	<0.1 mg/kg

Pour les spécifications de test, voir: Rapport de test N°22LA01094 Dedalo srl Laboratoire de recherche et d'analyse.

CONCLUSION : Lorsqu'il est utilisé correctement, le gant peut entrer en contact avec des aliments aqueux, faiblement acides et gras.

Montorso, 20.04.2022
Le représentant légal
Valentino Cocco




IDEE COCCO ITALIA S.R.L.
 Capitale Sociale € 40.000,00
 Via Spinino, 11/1 - Fax 0444 685009
 Tel. 0444 484003 - 685220
 36050 MONTORSO VIC. (VI)
 Partita I.V.A. 00525590246