



FICHE TECHNIQUE
GANT ANTICHALEUR
35SCT- 50SCT

Gant à 5 doigts en croûte de cuir thermique jaune de 1,3-1,4 mm. Renforcé intérieurement sur la paume et les doigts en tissu carbone. Doublure en tricot de laine de 320 g/m² sur la paume et les doigts ; manchette doublée en tissu de coton ignifugé de 340 g/m². Coutures en fil Kevlar 50/3.

TAILLE: 11 (9-10-12 sur demande)

LONGUEUR 35SCT: 35 cm approx.
LONGUEUR 50SCT: 50 cm approx.

Rev. 00/2025

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM

BEST PROTECTION
FROM HEAT:



EN 388:2016+A1:2018

Gants pour la protection mécanique

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure par lame	2
Résistance à la déchirure	3
Résistance à la perforation	4
Test de coupure ISO 13997	C



EN 407:2020

Gants pour la protection contre les risques thermiques

Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	3
Résistance à la chaleur radiante	3
Petites projections de métal en fusion	4
Grosses projections de métal en fusion	4

CATEGORIE EPI: III



FICHE TECHNIQUE

GANT ANTICHALEUR

35SCT-4 - 50SCT-4

Gant à 5 doigts en croûte de cuir thermique jaune de 1,3-1,4 mm. Renforcé intérieurement sur la paume et les doigts en tissu carbone. Doublé d'un tricot de laine de 320 g/m² sur la paume et les doigts ; manchette doublée d'un tissu de coton ignifugé de 340 g/m². Poignet doublé d'un tissu en coton ignifugé de 340 g/m². Coutures en Kevlar 50/3.

TAILLE: 11 (9-10-12 sur demande)

LONGUEUR 35SCT-4: 35 cm approx.

LONGUEUR 50SCT-4: 50 cm approx.

Rev. 00/2025

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM



BEST PROTECTION

FROM HEAT:



EN 388:2016+A1:2018

Gants pour la protection mécanique

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure par lame	2
Résistance à la déchirure	3
Résistance à la perforation	4
Test de coupure ISO 13997	C



EN 407:2020

Gants pour la protection contre les risques thermiques

Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	3
Résistance à la chaleur radiante	3
Petites projections de métal en fusion	4
Grosses projections de métal en fusion	4

CATEGORIE EPI: III

35SCT / 50SCT / 35SCT-4 / 50SCT-4

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ:

Le fabricant, **IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI)**

Déclare sous sa propre et exclusive responsabilité que les équipements de protection individuelle (EPI) énumérés ci-dessous sont conformes aux exigences de santé et de sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 et aux normes harmonisées énumérées ci-dessous, et sont identiques à l'objet EPI du certificat de type UE (formulaire B), délivré par l'organisme notifié RICOTEST Srl n°498.

Code et Nom du produit	Description	Norme de référence	Organisme Notifié	Certificat N°
35SCT 50SCT	Gants en croûte aluminisé anti-chaueur	EN 407:2020 EN 388:2016+A1:2018	0498	166251501/OI
35SCT-4 50SCT-4	Gants résistants à la chaleur Cuir croûte avec sangle	EN 407:2020 EN 388:2016+A1:2018	0498	166251502/OI

Les EPI sont soumis à la procédure d'évaluation de la conformité de type basée sur un contrôle interne de la production combiné à des tests de produits sous contrôle officiel effectués à intervalles aléatoires (module C2) sous la surveillance de l'organisme notifié RICOTEST Srl n°498.

Montorso Vicentino, 11.04.2025
 Le représentant légal
 Valentino Cocco



COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl
 Via Spinino 11/1
 36050 Montorso VI Italy
T. +39 0444 685220
info@covalsafety.com

info@covalsafety.com

COVALSAFETY.COM

Capitale sociale 40.000,00 i.v.
 M/VI 016050
 Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246
 Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197
 Registro imprese 131094/1997

